

युवो टेक+ स्पेसिफिकेशन

मॉडल	Mahindra YUVO TECH+ 265DI 24.27kW / (33 HP)	Mahindra YUVO TECH+ 275DI 27.6 kW / (37 HP)	Mahindra YUVO TECH+ 405DI 29.1 kW / (39 HP)	Mahindra YUVO TECH+ 415DI 31.3 kW / (42 HP)	Mahindra YUVO TECH+ 475DI 32.8 kW / (44 HP)	Mahindra YUVO TECH+ 575DI 35 kW / (47 HP)	Mahindra YUVO TECH+ 585DI 36.75 kW / (49.3 HP)
सिलिंडर की संख्या	3	3	3	3	4	4	4
इंजन टॉर्क (Nm)	139	146	170	183	185	192	197
अधिकतम PTO पावर kW (HP)	22.2(29.7)	25 (33.5)	26.5 (35.5)	28.7 (38.5)	30.2 (40.5)	32.1 (43.1)	33.9 (45.4)
रेटेंड RPM (r/min)	2000	2100	2000	2000	2000	2000	2100
स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग	पावर स्टियरिंग
ट्रांसमिशन	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश	फूल कॉन्स्टेंट मेश
ग्राउण्ड स्पीड (km/h) (F & R)	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64	F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.53 - 32.14 R 2.05 - 11.15	F 1.47 - 32.17 R 1.97 - 11.16
गियर्स की संख्या	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R
क्लच	सिंगल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल	सिंगल/ड्युअल
हाइड्रॉलिक पंप प्रलो @ रेटेंड (l/min)	29	30	29	29	29	29	30
हाइड्रॉलिक वजन उठाने की क्षमता (kg)	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
अगला टायर	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)
पिछला टायर	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)

*फ्रीचर्स मॉडल से मॉडल में भिन्न हो सकते हैं. दिखाए गए एक्सेसरीज़ व इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर का हिस्सा नहीं है. विनिर्देश समय-समय पर बदल सकते हैं. वजन उठाने की क्षमता एडजेस्टमेंट के साथ.

विकल्प उपलब्ध 2WD | 4WD हाई लग टायर के साथ | SLIPTO | आग्जिल्यरी वाल्व

फैक्ट्री फिटमेंट उपलब्ध QDC कपलर के साथ टिपिंग ट्रेलर पाइप | अगला बम्पर | पिछला टो हुक

महिंद्रा ट्रैक्टर्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, फॉर्म इन्वियुमेंट सेक्टर, फॉर्म डिवीजन, एएफएस हेडक्वार्टर्स,
महिंद्रा टावर्स, पहली मंजिल, आकुर्ली रोड, कादिवली (पू), मुंबई - 400101, भारत. फ़ोन: 28849588, फ़ैक्स: 28465813.

टोल फ्री नंबर 1800 2100 700 | www.mahindractor.com | facebook.com/mahindractorindia | twitter.com/tractormahindra

mahindra^{Rise}

महिंद्रा युवो टेक+
अब और भी + पॉइंट के साथ

महिंद्रा
ट्रैक्टर्स
टफ हारदम



MSPTO
12 SPEED & 6 SPEED
पीटीओ स्पीड विकल्प

2000* kg
लिफ्टिंग क्षमता

स्टेबिलाइज़र बार
कीचड़ भरी स्थिति में
भारी उपकरणों के
समायोजन के लिए
(475, 575, 585 में उपलब्ध)

**टॉप लिंक की
ज्यादा लम्बाई**

वॉटर सेपरेटर
इंजन की लाइफ
बढ़ाये

DIGI SENSE 4G
हर समय अपने ट्रैक्टर
की जानकारी पाए

वॉरंटी में नं.1

6 YEARS
WARRANTY
*CORRECTION APPLY

*एडजेस्टमेंट के साथ

एक ट्रैक्टर जो खेत के अंदर और खेत के बाहर दोनों में करे कमाल मल्टी स्पीड PTO (MSPTO) के साथ




क्लच	नई MSPTO पेशकश	युवो टेक+ रेंज						
		265	275	405	415	475	575	585
सिंगल	6 गति: 540 और अतिरिक्त 1 रिवर्स और 4 आगे की गति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डब्लू	6 गति: 540 और अतिरिक्त 1 रिवर्स और 4 आगे की गति		✓	✓	✓	✓	✓	
	12 गति: 540, 540E और अतिरिक्त 2 रिवर्स और 8 आगे की गति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

अब और भी + पॉइंट के साथ

DIGI SENSE 4G

Digisense
 - किसान की तीसरी आँख
 - हर समय अपने ट्रैक्टर की जानकारी पाए



MSPTO -
 श्रेणी में पहली बार - 12 स्पीड और 6 स्पीड विकल्प के साथ
 - 540 & Reverse
 - 540, 540E & Reverse

EQL बटन

- आसानी से इम्प्लीमेंट को ऊपर या निचे लाये



(575, 585 में उपलब्ध)

4WD में ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस

- किसी भी प्रकार की जमीन पर उत्पादकता बढ़ाये



2000 Kg हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग क्षमता (एडजेस्टमेंट के साथ)
 - भारी इम्प्लीमेंट्स को उठाये आसानी से



स्टेबिलाइज़र बार
 - कीचड़ भरी स्थिति में भारी उपकरणों के समायोजन के लिए

टॉप लिंक की ज्यादा लम्बाई
 - निचले लिंक को परफेक्ट मैच करे



वॉटर सेपरेटर
 - फ्यूल पंप की लाइफ बढ़ाये